



CJ-1E

Ergonomic handle for easy maneuverability

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



S/S manual hose reel with 30 m 1/4" HP hose.

Avvolgitubo manuale in acciaio inox con tubo HP 30 m 1/4"



Handy lance and gun storage

Pratico alloggiamento della pistola e della lancia



Can be used vertically or horizontally

Utilizzabile in verticale o in orizzontale



LW-K 250

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrate. Visore livello olio. Testate in ottone



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Comet LW-K type pump (3 integral ceramic pistons and brass pump head) with oil sight glass.
- Self-priming pumps with EASY-START device
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Pressure gauge
- Built-in professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- Pulse System
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- S/S manual hose reel with 30 m 1/4" HP hose
- N. 2 1/4" F unblocking nozzles
- Gun with washing lance
- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone e visore livello olio.
- Pompe autoadescanti dispositivo EASY-START.
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø220mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Manometro di pressione
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop ritardato
- Dispositivo Pulse
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Avvolgitubo manuale in acciaio inox con tubo HP 30 m 1/4"
- N. 2 ugelli da spurgo 1/4" F
- Pistola con lancia da lavaggio

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI									
	Ph	V	l/min	bar	MPa	HP	kW	(L x W x H) cm	kg
CJ-1E 12/110	1	230	12	110	11	3,0	2,2	54 x 44 x 68	40

Data refers to standard configurations · Dati riferiti alle unità con dotazione standard

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD



GC 251 gun with protection
Pistola GC 251 con protezione



Bent lance with detergent head
Lancia angola con testina detergente



N. 2 1/4" F unblocking nozzles
N. 2 ugelli da spurgo 1/4" F