



CTR-C

European homologation - Approved for road transport, category O2, max 750 kg. Only driving licence B required (750 kg)
Omologazione Europea - Omologato per il trasporto stradale, categoria O2, max 750 kg. Utilizzabile con patente B (≤ 750 kg)

Robust high quality manual high and low pressure hose reel

Robusto avvolgitubo manuale di alta e bassa pressione di alta qualità



New design with ABS cover and key-lock system

Nuovo design con coperchio in ABS e sistema di chiusura a chiave



Integrated water tanks for comfortable drive and more stability

Serbatoi acqua integrati per maggior stabilità e comfort alla guida



Remote control 7 functions (9 with electric hose reel optional) + control panel

Telecomando 7 funzioni (9 con avvolgitubo elettrico opzionale) + pannello di controllo remoto



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Single axle trailer with rear lights and reflectors, automatic reverse gear, parking brakes, ABS and Mudguards
- Towing eye for a 50 mm diam. sphere type
- 2x200 l water tanks, fuel tank 43 lt
- Petrol engine Honda or Kohler diesel with electric start
- TW Premium model Comet pump with reducer
- Manual high pressure hose reel max 50 m of ½” hose
- Manual hose reel with 35 m of hose for filling
- Engine panel with ignition key, hour counter, engine alarms and manual accelerator
- Manual regulation by-pass valve, safety valve and pressure gauge
- Manual 2-way ON / OFF valve for work operations
- Rotating beacon light and practical housings for lance
- 50m of ½” high pressure hose (optional)
- Manual hose guide (optional)
- Working light (optional)
- Electric hp hose reel (optional)
- Carrello monoasse con luci posteriori e riflettori, retromarcia automatica, freno di stazionamento, ABS e parafanghi
- Occhiello sferico di traino diametro 50 mm
- Tanica acqua 2 x 200 litri, serbatoio carburante 43 lt
- Motore a benzina Honda o Kohler diesel con avviamento elettrico
- Pompa Comet modello TW Premium con riduttore
- Naspo alta pressione manuale max 50 m di tubo da ½”
- Naspo manuale di 35 m di tubo per riempimento
- Quadro motore con chiave di accensione, contaore, allarmi motore e acceleratore manuale
- Valvola by-pass di regolazione manuale, valvola di sicurezza e manometro
- Valvola 2 vie ON/OFF manuale per operazioni di lavoro
- Girofaro e pratici alloggiamenti per lancia
- 50m di tubo alta pressione da ½” (optional)
- Guida tubo manuale (optional)
- Faro lavoro (optional)
- Avvolgitubo elettrico alta pressione (optional)



A

“PLUS” version, manual tube guide, high pressure tube, radio control , Pulse system

Versione “PLUS”, guida-tubo manuale, tubo alta pressione, radiocomando, sistema Pulse



B



C

GASOLINE TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE BENZINA

MODELS MODELLI	l/min	bar	type	HP	kW	400 lt	cm (L x W x H)	kg
G CTR-C 43/180	43	180	Honda	24	17,7		304,5x139x119	≥ 450
G CTR-C 55/160	55	160	Honda	24	17,7		304,5x139x119	≥ 450

Data refers to standard configurations / Dati riferiti alle unità con dotazione standard.

DIESEL TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE DIESEL

MODELS MODELLI	l/min	bar	type	HP	kW	400 lt	cm (L x W x H)	kg
D CTR-C 20/350	20	350	Kohler	26	19		304,5x139x119	≥ 500
D CTR-C 60/150	60	150	Kohler	26	19		304,5x139x119	≥ 500

Data refers to standard configurations / Dati riferiti alle unità con dotazione standard.

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection
Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua



Gun kit with different type of cleaning lances
Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



Set of pipe unblocking nozzles
Set ugelli sturatubo



Sludge pump (Venturi) kit
Kit aspirafango (Venturi)



100 kW-12 VDC auxiliary hot water mobile generator
Generatore mobile di acqua calda 100 kW-12 VCC ausiliario