


VORTEX COMBI SEWER



Manual loading and discharge brass valve
Valvola di carico e scarico manuale in ottone



Double level indicator
Doppio indicatore di livello



Compact and robust stainless steel vacuum tank


Cisterna in acciaio inox per il vuoto robusta e compatta



Easy movement thanks to the lower loading pockets

Facile movimento grazie alle tasche di carico inferiori

✓ Standard



Multi-function radio control for remote control (only Built-in, Vortex on request)

Radio comando multi-funzione per comando a distanza (solo ON-OFF, Vortex su richiesta)



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- High quality steel frame with forklift pockets
- Gasoline engines Honda 24 HP and Vanguard 40 HP
- Sliding vanes professional vacuum pumps
- Forced oil lubrication
- TW Premium Comet HP water pumps or HPP ET/ETH
- Stainless steel tank, overflow valve, safety valve +0.5 bar, double level indicator, manual fill and drain valve, reverse decompressor
- 400/500 l polyethylene water tank
- Remote control 7/9 functions (ON/OFF, By-Pass, ± RPM)
- HP manual or electric hose reel
- 5 m hose Ø 80 mm, for suction with quick coupling
- Ø 80 mm suction rigid tip
- Telaio in acciaio di alta qualità in con predisposizione per sollevamento tramite forche muletto
- Motori benzina Honda 24 HP and Vanguard 40 HP
- Pompe da vuoto professionali a palette
- Lubrificazione forzata
- Pompe HP Comet TW Premium o HPP ET/ETH
- Cisterna in acciaio inox, valvola di troppo pieno, valvola sicurezza +0,5 bar, doppio indicatore di livello, valvola di scarico e carico manuale, inversione decompressore
- Cisterna acqua in polietilene 400/500 l
- Radiocomando 7/9 funzioni (ON/OFF, By-Pass, ± RPM)
- Naspo HP manuale o elettrico
- 5 m tubo Ø 80 mm, per l'aspirazione con innesto rapido
- Puntale di aspirazione Ø 80 mm



VORTEX COMBI 400 WHALE



VORTEX COMBI 1000 WHALE



VORTEX COMBI 400 SALMON

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	l/min - bar	l/min	lt	lt	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
Vortex Combi 400 Whale	55 - 160	1260	500	400	4,8 - 24	3,6 - 17,7	185 x 150 x 160	≥ 650
Vortex Combi 1000 Whale	55 - 160	3600	500	1000	11,8 - 24	8,8 - 17,7	210 x 190 x 144	≥ 800
Vortex Combi 400 Salmon	60 - 200	1260	400/500	400	4,8 - 40	3,6 - 29,8	245 x 145 x 130	≥ 720
	30 - 300	1260	400/500	400	4,8 - 40	3,6 - 29,8	245 x 145 x 130	≥ 720
Vortex Combi 1000 Salmon	60 - 200	3600	400/500	1000	11,8 - 40	8,8 - 29,8	215 x 178x 140	≥ 880
	30 - 300	3600	400/500	1000	11,8 - 40	8,8 - 29,8	215 x 178x 140	≥ 880

Data refers to standard configurations. Available on request with diesel/hydraulic/electric motor and with different volumes tanks · Dati riferiti alle unità con dotazione standard. Disponibile su richiesta con motore diesel/idraulico/elettrico e con cisterne di volumi differenti

STANDARD ACCESSORIES · ACCESSORI STANDARD



5 m hose Ø 80 mm for suction with steel quick coupling
5 mt tubo Ø 80 mm per l'aspirazione con innesto rapido inox



5 m hose Ø 100 mm for suction with steel quick coupling for unload tank
5 mt tubo Ø 100 mm per l'aspirazione con innesto rapido inox per scarico cisterna



PVC suction rigid tip Ø 80 mm with valve
Pescante a puntale rigido in PVC Ø 80 mm per aspirazione con valvola



UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection
Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA