


VORTEX COMBI CLEANING



Double level indicator
Doppio indicatore di livello

Manual loading and discharge brass valve

Valvola di carico e scarico manuale in ottone



Manual hose reel for 15 m of washing hose

Naspo manuale per 15 m di tubo da lavaggio

Stainless steel tank and frame with forklift support for easy handling

Serbatoio e telaio in acciaio inossidabile con supporto per carrello elevatore per una facile movimentazione e collettore troppo pieno



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- High quality steel frame with forklift pockets
- N. 2 Yanmar diesel engines
- Sliding vanes professional vacuum pumps
- Comet HP pumps
- 800 l Stainless Steel sewage tank, overflow valve, +0,5 bar safety valve, double sight level indicator, manual loading/ discharge valve
- 200 l plastic water tank
- HP manual hose reel with 15 mt hose
- 5 m hose Ø 80 mm, for suction with quick coupling
- Telaio di alta qualità in acciaio con predisposizione per sollevamento tramite forche muletto
- N. 2 motori diesel Yanmar
- Pompe da vuoto professionali a palette
- Pompe HP Comet
- Cisterna in acciaio inox 800 l, valvola di troppo pieno, valvola sicurezza +0,5 bar, doppio indicatore di livello, valvola di carico/scarico manuale
- Cisterna acqua in plastica 200 l
- Naspo HP manuale con 15 metri di tubo
- 5 m tubo Ø 80 mm, per l'aspirazione con innesto rapido



TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	l/min - bar	l/min	lt	lt	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
Vortex Combi Cleaning D Cold water	15 - 150	2750	200	800	10,8	8	105x234x140	≥ 520

Data refers to standard configurations. Available on request with diesel/hydraulic/electric motor and with different volumes tanks · Dati riferiti alle unità con dotazione standard. Disponibile su richiesta con motore diesel/idraulico/elettrico e con cisterne di volumi differenti

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



Gun kit with different type of cleaning lances
Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



5 m hose Ø 80 mm for suction with steel quick coupling
5 mt tubo Ø 80 mm per l'aspirazione con innesto rapido inox



PVC suction rigid tip Ø 80 mm with valve
Pescante a puntale rigido in PVC Ø 80 mm per aspirazione con valvola